

## Балансиращ слой ламинат - ефективен стабилизатор

Балансиращият слой ламинат е направен от импрегниран със смоли пласт специална хартия във вид на плоча, поставена от задната част на дъската, която служи за ламинирана подова настилка. Този слой балансира напрежението от горните слоеве в конструкцията. Ако ХДФ-плочата се ламинира само от едната страна, тя ще се деформира с времето поради едностранното абсорбиране на влага. Техническият термин за това е „вендузи“. Освен това, импрегнираният пласт хартия предотвратява проникването на влагата от пода в ламината, когато е поставен върху по-голяма площ. За серията „Трити 250“ Харо използва двоен слой импрегнация, за да се постигне още по-висока повърхностна стабилизация.



Без балансиращ слой ламинат



С балансиращ слой ламинат (1)

## АкваТек (aquaTec) - двойна защита от влага за вашия ламинат

Благодарение на своята добре балансирана многослойна конструкция, ламинираните паркетни Харо остават стабилни през цялото време. А специалната система АкваТек дава гаранция, че те винаги ще останат в добра форма и състояние. Това се постига чрез свързване на aquaResist (специален контрол на влагата за ХДФ-плочи) със специално импрегниран защитен слой (наслагване и декоративен слой).

## Подуване на краищата на ламиниран паркет вследствие на влага

